

CW_INOX

PESATURA QUARTI MURALE SERIE CW "INOX"



Moduli di pesatura in acciaio inox adatti sia per pesare quarti appesi che per applicazioni su piattaforma reclinabile. Versione standard con cella omologata.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con cella di carico omologata, in acciaio inox, single point secondo norme OIMLR60, protetta da polvere e spruzzi d'acqua secondo norme IP67 (resistenza di ingresso 350 ohm).
- Struttura portante in acciaio inox, predisposta per il fissaggio a parete completa di gancio pesaquarti.
- Piano di carico in acciaio inox ribaltabile, dotato di pistone anticaduta di sicurezza.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Cavo schermato a 6 poli 3m completo di connettori per collegamento all'indicatore di peso.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
CW12I15	490x500x1534	1x300kg	150	50	50	20-50
CW12I30	490x500x1534	1x500kg	300	100	100	50-100

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE