

ETI_INOX

PIATTAFORME INOX A 4 CELLE SERIE ETI



Piattaforme di pesatura elettroniche in acciaio INOX a basso profilo con piano rimovibile. Celle di carico INOX IP68 di serie. Adatte per realizzare bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo. Versione standard con cella omologata.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate in acciaio INOX con resistenza di ingresso 1000 Ohm e omologate OIML R60 con protezione da polvere e immersione secondo norme IP68.
- Struttura portante in tubolari in acciaio inox con piano di carico rimovibile inox (tranne per le versioni ELCI che hanno il piano saldato) e scatola di giunzione IP67.
- Piedi inox snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica e cablaggio cavi con guaine di protezione a norme IP67, cavo schermato a 6 poli da 5 m completo di connettore femmina.


OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Taratura con omologazione CE-M a singola o a doppia scala.
- Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.
- **DISPONIBILE A PREVENTIVO:** versione rinforzata per pesatura di carichi concentrati (es. bobine, carrelli elettrici ecc.). Struttura in acciaio AISI316.

ACCESSORI

- Colonna porta indicatore.
- Telai per montaggio filo pavimento.
- Rampe di accesso.
- Misure e portate speciali a preventivo.

PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
- JB4QA: Scatola di giunzione certificata ATEX.
- DCATEXMECH: Dichiarazione di conformità ATEX per PIATTAFORMA (per la certificazione delle celle fare riferimento al codice CCATEX) solo se la piattaforma di pesatura è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*
ELCI3	800x800x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ELCI6	800x800x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ELCI15	800x800x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETAI3	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETAI6	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETAI15	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETMI3	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETMI6	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETMI15	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETBI3	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETBI6	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETBI15	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETBI30	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETDI6	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETDI15	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETDI30	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETEI6	1500x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETEI15	1500x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETEI30	1500x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETFI6	1500x2000x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETFI15	1500x2000x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETFI30	1500x2000x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETGI60-1	1500x2000x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETHI30	1500x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETHI60	1500x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETLI30	2000x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETLI60	2000x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETLI100	2000x2500x180	4x4500kg	10000	2000	5000	2000-5000	1000

ATTENZIONE: ATTENZIONE: i modelli ETFI, ETGI, ETHI, ETLI richiedono un trasporto speciale con quotazione a preventivo.

(g)* : Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE