

## LCCB

"LCCB": CAVO per CONNESSIONE A CELLE DI CARICO



Cavo schermato per collegamento degli indicatori di peso a cella di carico o scatole di giunzione.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## Caratteristiche cavo LCCB

- Tipologia: 6 x 0,25 mm<sup>2</sup>, diametro 5,5mm.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

Codice colori standard Dini Argeo	
<i>Colore</i>	<i>Funzione</i>
GIALLO	SEGNALE -
ROSA	SEGNALE +
VERDE	SENSE +
BIANCO	SENSE -
MARRONE	ALIMENTAZIONE +
GRIGIO	ALIMENTAZIONE -

## Caratteristiche cavo LCCBA

- Cavo armato, guaina esterna in PVC trasparente.
- Tipologia: 6 x 0,25 mm<sup>2</sup>, diametro 8 mm.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

Codice colori standard Dini Argeo	
<i>Colore</i>	<i>Funzione</i>
GIALLO	SEGNALE -
ROSA	SEGNALE +
VERDE	SENSE +
BIANCO	SENSE -
MARRONE	ALIMENTAZIONE +
GRIGIO	ALIMENTAZIONE -

## Caratteristiche cavo LCCBM

- Indicato per applicazioni con cavi in movimento.
- Tipologia: 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>.
- Schermatura interna per protezione dai disturbi.

Codice colori standard Dini Argeo	
<i>Colore</i>	<i>Funzione</i>
GIALLO	SEGNALE -
VERDE	SEGNALE +
BIANCO	ALIMENTAZIONE -
MARRONE	ALIMENTAZIONE +

**PARTICOLARE 1**



LCCBA: Cavo armato 6x0,25 mm<sup>2</sup>

**PARTICOLARE 2**



cavo schermato a 4 poli per cella di carico



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE