

OBWIFI3GD

"OBWIFI3GD": BOX INTERFACCIA WIFI PER ZONE ATEX 2 e 22



Modulo WIFI per la trasmissione WIRELESS dei dati in zone ATEX 2 e 22 con modi di protezione: ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X per gas ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X per polveri. Può essere applicato sia a bilance da banco/pavimento che a bilance mobili, come transpallet pesatori o pesapallet. Consente il facile collegamento senza fili al sistema informatico aziendale e permette l'invio di dati a grande distanza.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Caratteristiche tecniche

- Configurazione tramite WIFI/ethernet.
- Dispositivo standard WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Portata: 70m outdoor, 25m indoor. Questa distanza può subire variazioni a seconda del materiale del case dello strumento utilizzato e dell'ambiente di installazione.
- Frequenza: 2.4/2.5 GHz.
- Data Rate: fino a 500Kbps.
- Protocolli e modi di funzionamento: IEEE 802.11b/g/n, WPA e WPA2(AES/TKIP).
- Temperatura di stoccaggio: -40°C +95°C.
- Involucro in ABS IP66.
- Dimensioni involucro (lxwxh): 160x75x57mm.
- Cavo armato e schermato da 3m, compreso di serie, per collegamento a indicatore di peso.
- Alimentazione direttamente da indicatore.



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE