

STU-1K

"STU-1K": Celle di carico a trazione/compressione



Celle di carico a trazione/compressione, ideali per la pesatura in trazione di carichi sospesi e come controllo e limitazione di sovraccarico, oppure per utilizzo in compressione per la realizzazione di sistemi di pesatura a più celle di carico.

PORTATE (kg): 2000, 5000, 8000, 10000.

OIML R60. Classe di precisione C3.

Acciaio INOX. Grado di protezione IP68.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CLASSE DI PRECISIONE C3
- ESECUZIONE IN ACCIAIO INOX
- GRADO DI PROTEZIONE IP68
- PORTATA MAX. DA 2000kg A 10000kg
- CAVO DI COLLEGAMENTO SCHERMATO DA 3m

CELLE DI CARICO: CARATTERISTICHE TECNICHE

- nLC: 3000
- Y(E_{max}/V_{min}) compressione: 12000
- Y(E_{max}/V_{min}) trazione: 9500
- C_n: 2,4 mV/V
- Input: 1000 +/- 20 Ohm
- Output: 1000 +/- 5 Ohm
- Alimentazione: 1...10Vdc
- Carico statico massimo: 120% F.S.
- Cavo schermato 6 poli, lunghezza 3 m, diametro 5mm.

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

- OIML R60
- Australian legal for trade certificate of approval (NMI S840)

PARTICOLARE 1



Dimensioni (mm)

Collegamenti Cella	
Colore	Funzione
METAL--	SCHERMO
GIALLO	SEGNALE +
GRIGIO	SENSE +
MARRONE	ALIMENTAZIONE +
BIANCO	SEGNALE -
ROSA	SENSE -
VERDE	ALIMENTAZIONE -

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice		Max (kg)
STU2000-1KD		2000
STU5000-1KD		5000
STU8000-1KD		8000
STU10000-1KD		10000



DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE