

TRB

BILANCE TECNICHE DI PRECISIONE INOX IP65 SERIE TRB



Bilance di precisione ad alta risoluzione per industria e laboratorio, inox IP65. Particolarmente indicate in ambienti ad elevati requisiti di igiene. I modelli con doppia scala offrono una maggiore precisione sulla parte inferiore della scala.

DIVISIONE (g): da 0,1 a 5. PORTATE (g): da 2000 a 30000.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm per visualizzazione peso e 6 led per indicazione funzioni attive.
- Tastiera funzionale impermeabile a 18 tasti.
- Indicatore in acciaio INOX con staffa per montaggio a colonna oppure mensola con regolazione d'inclinazione.
- Struttura, meccanica, minuterie e piatto completamente in acciaio INOX.
- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio, trattata con protezione anticorrosione.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua, grado di protezione IP65.
- Piedini regolabili e bolla di livello.
- Calibrazione e Set-Up completamente digitali configurabili da tastiera o con DINITOOLS
- Cavo 3m tra indicatore e piattaforma
- Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore interno a 110-220 Vac.

FUNZIONI SELEZIONABILI:

- Conteggio pezzi;
- Totalizzatore orizzontale / verticale / in scarico con gestione di 3 livelli di totale azzerabili e stampabili in modo indipendente (totale parziale, totale generale, gran totale);
- Controllo di tolleranza +/-;
- Pesata percentuale;
- Controllo set point attiva su tutti i modi di funzionamento.

SEZIONE I/O:

- Uscita bidirezionale RS232/C o TTL per collegamento a stampante o display remoto.
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per PC, PLC o display supplementare remoto.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Selezione Lordo/Netto, Visualizzazione HR x 10.
- Comando stampa e/o invio dati, comando funzione, accensione/spegnimento.
- Tara autopesata, Tara preimpostabile, funzione di tara bloccata/sbloccata.
- Totalizzazione orizzontale attiva su tutti i modi di funzionamento, selezionabile fra automatica e manuale; gestione di un livello di totale.

FUNZIONI DI STAMPA

- Stampa programmabile da tastiera o da PC di 5 formati di stampa (Tasto stampa, Totalizzazione, Totale parziale, Totale generale, Gran Totale, Intestazione prima pesata); ogni formato di stampa può contenere 26 posizioni che possono essere semplici codici ASCII o blocchi di stampa preconfigurati (es. progressivi di pesata, peso lordo, tara, netto, totale addizionale, data e ora, etc.)

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | Classe | Piatto Max (mm) | Max (g) | d (g) | Linearità (g) +/- |
|---|--------|--------------------|-------------|----------|----------------------|
| TRB12K2-1  | -- | 230x330 mm | 2000/12000 | 0,1/1 | 0,2/1 |
| TRB30K2-1  | | 330x330 mm | 2000/30000 | 0,1/1 | 0,2/1 |
| TRB15D-1  | | 230x330 mm | 6000/15000 | 1/2 | -- |
| TRB30D-1  | | 330x330 mm | 15000/30000 | 2/5 | -- |

(*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE