DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

OBWIFI3GD_OLD20190117

"OBWIFI3GD": BOX INTERFACCIA WIFI PER ZONE ATEX 2 e 22

Modulo WIFI per la trasmissione WIRELESS dei dati in zone ATEX 2 e 22 con modi di protezione:
ATEX II 3G Ex ec IIB T6 Gc X per gas
ATEX II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66 X per polveri.
Può essere applicato sia a bilance da banco/pavimento che a bilance mobili, come transpallet pesatori o pesapallet. Consente il facile collegamento senza fili al sistema informatico aziendale e permette l'invio di dati a grande distanza.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

Caratteristiche tecniche

- Involucro in ABS IP66.
- Dimensioni involucro (lxwxh): 122x120x65mm.
- Cavo armato e schermato da 3m, compreso di serie, per collegamento a indicatore di peso.
- Alimentazione direttamente da indicatore.

Caratteristiche di funzionamento

- Portata:
  all'esterno 70m
  all'interno 30m; questa distanza può subire delle variazioni più o meno consistenti a seconda della struttura dell'ambiente in cui viene utilizzata: più l'ambiente è ostile, minore sarà la distanza raggiungibile
- Frequenza di lavoro 2.4 GHz.
- Data Rate: fino a 11 Mbps con automatic fallback.
- Protocolli e modi di funzionamento: quelli previsti dall' IEEE 802.11b, incluso WEP (crittografia)
- Temperatura di funzionamento: -20°C +85°C.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.