

SMT_OLD20191210

"SMTPLUSPRO": ETICHETTATRICE A TRASFERIMENTO TERMICO E DIRETTO



Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, collegabile a indicatore della serie 3590, CPW e TRS. L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale. Omologabile CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- METODO DI STAMPA: Trasferimento termico e diretto.
- RISOLUZIONE DI STAMPA: 8 dots/mm.
- VELOCITÀ DI STAMPA: fino a 200 mm/s.
- MODALITÀ DI STAMPA: in spellicolamento o in striscia.
- LARGHEZZA MASSIMA DI STAMPA: 108 mm.
- LUNGHEZZA ETICHETTA: Da 5 mm fino a 2286 mm.
- LARGHEZZA ETICHETTA: Da 25,4 mm fino a 118 mm.
- DIMENSIONE ROTOLO: diametro esterno fino a 208.3 mm.
- NASTRO TERMICO (RIBBON): diametro interno 25,4 mm, lunghezza 600 metri, larghezza da 25,4 mm a 114,3 mm.
- FONTS: 8, bitmap alfanumerici, True Type Font.
- DISPLAY UTENTE: LCD grafico retroilluminato, 128x64 pixel, per indicazione messaggi. SUPPORTI DI STAMPA: etichette, cartellini e carta continua.
- CODICI A BARRE SUPPORTATI:
 - 1D BARCODE: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subset A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post.
 - 2D BARCODE: PDF-714, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec.
- MEMORIA FLASH: 4 Mb.
- INTERFACCE: Seriale RS232 (da 2400 a 115200bps) oppure USB 2.0 client.
- SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE DI SERIE, per la creazione di etichette personalizzate con loghi, immagini, dati di peso e barcode.
- DIMENSIONI: 270 x 308 x 505 mm (wxhxl).
- PESO: 15 kg.
- ALIMENTAZIONE: 115/230 Vac, 50/60 Hz.
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO: da +5°C a +40°C.
- UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO: da 20% a 85%, non condensante.

ACCESSORI DISPONIBILI

- Kit spellicolatore, comprensivo di riavvolgitore automatico.



Sostituzione del rotolo etichetta semplice e rapida



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784



SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE