

WK

"WK - C4": KIT PER PESE A PONTE CON INDICATORE TOUCH SCREEN



Kit per pese a ponte composto da indicatore di peso touch screen 3590ET con programma AF03 specifico per pese a ponte, 6 o 8 celle di carico analogiche "RCA" o digitali "RCD" in acciaio inox IP68, complete di giunti oscillanti di appoggio in acciaio zincato e scatola di equalizzazione con surge arresters.

Indicatore Touch Screen, specifico per pese a ponte.

Scatola di giunzione con morsettiere estraibili e surge arresters integrati.

Celle di carico ANALOGICHE o DIGITALI in acciaio inox.

PORTATE: 180t, 240t.

OIML R60, classe di precisione C4

Altezza celle (compresi cups): 170mm

Cavo armato antiroditore per ogni cella

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

INDICATORE "3590ET"

- Display touch screen grafico a colori.
- Involucro impermeabile in ABS IP65.
- Alibi memory integrata per comunicazione omologata CE-M con stampante e PC.
- Tre porte seriali, 2 RS232 e 1 RS485 di serie, per collegamento a stampante, ripetitore e PC.
- 2 ingressi e 4 uscite di serie
- Software applicativo "AF03" per pesatura di veicoli e gestione di pese a ponte, con controllo ingresso/uscita merci.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare [QUI](#).

CELLE DI CARICO analogiche "RCA" o digitali "RCD"

- Classe di precisione C4 (4000 divisioni).
- Esecuzione in acciaio INOX, grado di protezione IP68.
- Sigillatura interna in silicone contro condense e sbalzi di temperatura.
- Portata max singola cella di carico: 30000 kg.
- Sensibilità 2mV/V +/- 0,1% (modello analogico)
- Risoluzione per carico nominale 200.000d (modello digitale)
- Errore combinato sul carico nominale $\pm 0,017\%$.
- Campo di temperatura di lavoro $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$.
- Resistenza di ingresso (modello analogico) $815 \pm 20 \text{ Ohm}$.
- Resistenza di uscita (modello analogico) $700 \pm 5 \text{ Ohm}$.
- Carico ammissibile: 150% F.S.
- Cavo armato antiroditore da 20m per ogni cella (modello analogico).
- Cavo armato antiroditore da 15m per ogni cella (modello digitale).
- Giunti snodati di auto allineamento.
- Certificato di prova disponibile a richiesta.

SCATOLA DI GIUNZIONE analogica "JB10Q" o digitale "JB10QD"

- Scatola di giunzione in poliestere.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Surge Arresters contro scariche elettriche e fulmini.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare [QUI](#).



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE