

FLI

PIATTAFORMA INOX "FLOOR" SERIE FLI



Piattaforma in acciaio INOX a doppia scala, con celle di carico INOX omologate, adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

PIATTAFORME INOX: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 1000 Ohm in acciaio INOX, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP68.
- Struttura monoblocco in acciaio INOX, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso in acciaio INOX, liscio.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica con protezione IP67 oppure IP68 se integrata con l'opzione GELBOX.
- Cavo schermato 3m per collegamento all'indicatore.
- Connettore a tenuta stagna IP68.

PIATTAFORME INOX: OPZIONI

- Collegamento a indicatore e configurazione/calibrazione in ns. sede.
- Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e o doppia scala 3.000 + 3.000e.
- Colonna di sostegno per indicatore.

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLBI1500	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE