DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

6116 PRO

"6116PRO" PC industriale touch screen con ingresso bilancia integrato

PC industriale con scocca in acciaio INOX AISI304, grado di protezione IP67, specifico per ambienti industriali gravosi.
Processore Intel ad elevate prestazioni ed elettronica di pesatura Dini Argeo integrata.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Processore Intel Celeron N3350 DualCore 64bit, 2Mb L2 cache, fino a 2,4GHz.
- Processore grafico Intel HD Graphics 500.
- Sistema operativo Dini Argeo AFxxPC o Windows 10 preinstallato in lingua inglese (altre lingue scaricabili gratuitamente).
- Display touch screen resistivo, adatto per utilizzo con guanti e in presenza di acqua/condensa.
- Dimensione 10,1", risoluzione 1280x800px, adatto per la visione all'esterno (750 lumen).
- RAM 4GB DDR3L.
- Data storage SSD M.2 64GB.
- Doppie casse audio stereo da 3W integrate.
- RTC integrato (per data/ora, bios, etc).
- Tecnologia Fanless, senza ventole di raffreddamento.
- Contenitore in acciaio INOX AISI304 con inclinazione regolabile.
- Staffa ergonomica di serie, per utilizzo a banco o fissaggio a parete.
- Porte di comunicazione industriali con protezione IP67.
- Valvola in acciaio INOX IP67 per regolazione dell'umidità e della pressione all'interno del case.
- Grado di protezione complessiva IP67.
- Temperatura di lavoro: 0/60°C, 0/40°C per applicazioni in rapporto con terzi.
- Dimensioni (lxhxw): 385x295x183,4 mm.
- Alimentazione 110/240Vac.

INGRESSI/USCITE DISPONIBILI

- 2 porte USB 2.0 a pannello.
- 1 porta USB 3.0 interna.
- 1 porta ETHERNET a pannello, 10/100/1000 Mbps.
- 1 porta ETHERNET interna, 10/100/1000 Mbps.
- 1 porta Display Port interna.
- 1 porta SATA III interna (cavi inclusi).
- 1 porta RS485 interna.
- 1 ingresso analogico per bilancia.
- Alibi Memory integrata, per realizzare sistemi omologati in rapporto con terzi.

APPLICATIVI DI SERIE SU 6116PROAF

- AF01PC - Totalizzazione
- AF02PC - Contapezzi
- AF03PC - Pesa a ponte, prima/seconda pesata
- AF04PC - Controllo statistico
- AF05PC - Etichettatura

Funzioni principali
- Fino a 10.000 memorie, a seconda dell'archivio.
- 2 liste di memorie esportabili su chiavetta USB o cartelle di rete.

A RICHIESTA:
Lettura, scrittura e condivisione degli archivi su database SQL.

INGRESSO BILANCIA

- Max. 10.000e oppure multicampo 2 x 3000e @ 0,3 µV/d in versione omologata CE-M per uso legale in rapporto con terzi.
- Fino a 8 punti di linearizzazione segnale con DINITOOLS (3 da tastiera).
- Collegabile fino a 8 celle di carico analogiche con resistenza di ingresso 350Ohm.
- Omologazioni: EC Type Approval (EN45501) / OIML R76 / OIML R61 - MID / OIML R51
- Lettura del peso su applicativo da porta seriale RS232.

A RICHIESTA

- Uscite digitali interne con funzioni configurabili, su morsettiera (photomosfet 150mA 48Vac / 150mA 60Vdc (NO)).
- Ingressi digitali interni con funzioni configurabili, su morsettiera (foto accoppiatori isolati 12-24Vdc, 5-20mA).
- Uscita analogica 16 bit, configurabile 4-20mA, 0-5Vdc oppure 0-10Vdc.
- Convertitore a 4 canali per gestire fino a 4 bilance analogiche indipendenti.

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

Curato in ogni dettaglio, per ambienti industriali gravosi.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.