

DAC16O

"DAC16O": USCITA ANALOGICA 16 BIT PROGRAMMABILE



Uscita analogica a 16 bit, in tensione o in corrente. Programmabile 0...5/0...10VDC, 0...20/4...20mA da indicatore o da PC con Dinitools. Particolarmente indicata per utilizzo con PLC ed in ambienti industriali.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Caratteristiche tecniche:

- Valori di uscita liberamente programmabili da indicatore o da PC tramite Dinitools, 0...5/0...10Vdc oppure 0...20/4...20mA. ± 10 Vdc su richiesta.
- Risoluzione 16 bit (65536 divisioni).
- Frequenza di aggiornamento dato: da 30 a 50Hz (in funzione dell'indicatore di peso).
- Precisione: minima $\pm 0.08\%$, tipica 0.015% (a 25°C) rispetto al FS dell'uscita analogica.
- Resistenza massima applicabile sull'uscita in corrente: 350 Ω .
- Resistenza minima applicabile sull'uscita in tensione: 10 k Ω .
- Facilmente configurabile da indicatore o da PC tramite Dinitools.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE