

Flow Feeders

Sistema di dosaggio continuo con alimentatori a perdita di peso



Gli alimentatori a perdita di peso monitorano il peso nel tempo e calcolano la portata di materiale. Viene utilizzato un loop di controllo PID per regolare il flusso di materiale durante l'erogazione. Il prodotto può poi venire convogliato da un trasportatore a coclea, a vibrazioni, a nastro o altro. Rice Lake può fornire la sola bilancia oppure sistemi completi di trasporto.

A seconda del comportamento del materiale, può essere aggiunto un sistema di agitazione. Può trattarsi di una parete flessibile, di un agitatore a coclea, di piastre ad azionamento pneumatico o di cuscini d'aria. Grazie alla nostra esperienza e al servizio di assistenza clienti, ci assicuriamo che venga scelto il sistema più adatto all'applicazione dei clienti.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

Caratteristiche principali

- Tramoggia Flexwall con agitazione mediante pale
- Dotato di due motori per l'azionamento indipendente dell'agitazione
- Coclee facilmente sostituibili per l'uso con portate o prodotti diversi
- Tramoggia flessibile facilmente sostituibile per la pulizia o il cambio prodotto
- Telaio autoportante interamente saldato, consente l'installazione di una prolunga della tramoggia
- Esecuzione in acciaio dolce o acciaio inox 304

Applicazioni

- Sistemi di dosaggio per polveri e granulati

Per maggiori informazioni

- Contattaci:

bulkmaterial@diniargeo.com

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE