

## DFWT

DFWT "TRUCK": INDICATORE PER PESE A PONTE, CON FUNZIONE DI INGRESSO/USCITA



Indicatore di peso digitale per la gestione di pese a ponte. Estremamente semplice ed intuitivo, agevola l'utilizzatore nelle operazioni di pesatura. Dotato di archivio 99 pesate aperte in ingresso e archivio 20 tare, a richiamo rapido. Stampante termica solidale di serie. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tastiera impermeabile funzionale a 17 tasti.
- Grande display a 6 cifre a LED rossi da 25 mm ad alta luminosità, chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.  
Completo di 6 Led per indicazione funzioni attive.
- Involucro in ABS facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Stampante termica solidale di serie: velocità > 50mm/sec., risoluzione 203 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 58mm, diam. rotolo 50mm.
- Dimensioni: 408x186x125mm.
- Adatto per utilizzo su tavolo, colonna o parete.
- Convertitore A/D 24 bit, 4 canali, max.200 conv./sec. autoselect e fino a 8 punti di linearizzazione segnale.
- Max. 10.000e oppure multicampo 3 x 3000e @ 0,3  $\mu$ V/e in versione omologata per uso legale CE-M.
- Max. 1.000.000 divisioni visualizzabili con risoluzione interna fino a 3.000.000 di punti
- Orologio calendario di serie.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Batteria interna ricaricabile e alimentatore interno 110-240 Vac.
- Collegamento a max. 16 celle di carico con resistenza in uscita da 700Ohm.

## CERTIFICAZIONI PRINCIPALI

- EU Type Examination Certificate (45501:2015)
- OIML R76

## FUNZIONI

- Azzeramento.
- Tara semi automatica o ad inserimento manuale, bloccata o sbloccata.
- Archivio fino a max 20 tare a richiamo rapido.
- Memorizzazione pesate in ingresso tramite CODICE ID (massimo 99 pesate sospese)
- Calcolo del peso netto caricato/scaricato tramite differenza tra ingresso e uscita.
- Pesata unica in ingresso/uscita, con introduzione del valore di tara o selezione tara da archivio.
- Stampa del peso totale in ingresso, in uscita e differenza.
- Stampa della lista pesate aperte, ID e data e ora.
- Stampa del singolo scontrino di pesata personalizzabile, con ragione Sociale, progressivi di pesata, data e ora, etc.

## SEZIONE I/O

- Porta bidirezionale configurabile come RS232/C per collegamento a stampante termica solidale di serie.
- Porta bidirezionale configurabile come RS232/C su connettore RJ (o RS485 opzionale) per collegamento a PC/PLC.
- Interfaccia Ethernet o WiFi (opzionali).

## FUNZIONI DISPONIBILI DA TELECOMANDO

- Telecomando a infrarossi a 19 tasti: zero, tara / tara manuale, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.
- Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti: zero, tara, attiva / disattiva funzione, stampa, spegnimento.



**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE