DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WKPT

"WKPT - C3": KIT ANALOGICO PER PESE A PONTE CON INDICATORE TOUCH SCREEN



Kit per la realizzazione di pese a ponte analogiche, composto da indicatore di peso touch screen 3590ET con programma AF03 specifico per pese a ponte, 8 celle di carico analogiche DINI ARGEO serie "RCPT", IP68, complete di giunti oscillanti di appoggio in acciaio zincato e scatola di equalizzazione analogica, con surge arresters.

Indicatore Touch Screen, specifico per pese a ponte.

Scatola di equalizzazione con morsettiere estraibili e surge arresters integrati.

Celle di carico ANALOGICHE in acciaio inox/nichelato.

Portata totale 240t (8 celle da 30t).

OIML R60, classe di precisione C3

Altezza celle (compresi cups): 200mm

Lunghezza cavo celle: 20m.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CELLE DI CARICO ANALOGICHE RCPT

- Classe di precisione C3.
- Interno in acciaio INOX con corpo in acciaio nichelato; Saldature laser.
- Ottimizzate per collegamento in parallelo.
- Grado di protezione IP68.
- Portata 30000kg.
- Cavo di collegamento schermato da 20 m.
- Piastre snodate di auto-allineamento, piastrini autocentranti e guarnizioni di protezione di serie.
- Minimo intervallo di verifica: Vmin = EMax / 10.000
- Numero massimo divisioni cella di carico: nLC = 3000 (C3)
- Sensibilità 2mV/V +/- 0,1%
- Effetto della temperatura sul fondo scala 0,002%/ °C
- Effetto della temperatura sullo zero +/- 0,002% / °C
- Compensazione termica -10°C/+40°C
- Campo di temperatura di lavoro -30°C/+70°C
- Creep a carico nominale dopo 30 min. : 0,02% F.S
- Tensione di alimentazione da 5 a 15 Vdc
- Resistenza di ingresso 700 ± 20 Ohm
- Resistenza di uscita 703 ± 7 Ohm
- Bilanciamento di zero +/-1% F.S.
- Resistenza di isolamento > 5000 MOhm
- Carico statico massimo > 150% F.S.
- Carico di rottura 250% F.S.
- Cavo schermato 4 poli, lunghezza 20m, diametro 5 mm.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

INDICATORE "3590ET"

- Display touch screen grafico a colori.
- Involucro impermeabile in ABS IP65.
- Alibi memory integrata per comunicazione omologata CE-M con stampante e PC.
- Tre porte seriali, 2 RS232 e 1 RS485 di serie, per collegamento a stampante, ripetitore e PC.
- 2 ingressi e 4 uscite di serie
- Software applicativo "AF03" per pesatura di veicoli e gestione di pese a ponte, con controllo ingresso/uscita merci.
- Software applicativo AF03GT per pesatura di veicoli e gestione di pese a ponte, con controllo ingresso/uscita merci.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

SCATOLA DI GIUNZIONE "JB10Q"

- Scatola di giunzione in poliestere.
- Morsettiere estraibili.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Surge Arresters contro scariche elettriche e fulmini.

Per accedere alla scheda tecnica completa cliccare QUI.

PARTICOLARE 1




PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.