

TPWLKW

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLKW "LOGISTIC" CON FORCHE LARGHE



Transpallet con pesatura elettronica integrata, dotato di forche con larghezza pari a 680 mm che lo rendono ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo. Batteria ricaricabile estraibile di serie. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima.
- Dimensioni forche 1240 x 680 x 85 mm.
- Peso 134 kg circa (senza imballo).
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico in acciaio INOX IP68 per la versione omologata, IP67 per la versione ad uso interno.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile e funzionale a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINI TOOLS.
- Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna del transpallet.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- Stampante termica nelle versioni TPWLKWP e TPWLKWPM, comprensiva di orologio/calendario.

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Contapezzi
 - Hold

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLKW-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKWPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

NOTA: colonna e timone da montare.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE