DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WIFITD-2

"WIFITD": INTERFACCIA WI-FI PER INDICATORI DI PESO

Modulo wifi di dimensioni ridotte per montaggio e collegamento interno all'indicatore tramite il cavo in dotazione. L'antenna adesiva applicabile alla scocca dell'indicatore permette il collegamento di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al sistema informatico aziendale.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Configurazione tramite WIFI/ethernet.
- Dispositivo standard WiFi IEEE 802.11b/g/n.
- Dimensioni: Altezza 17 mm; Larghezza 50 mm; Lunghezza 89 mm.
- Portata: 70m outdoor, 25m indoor. Questa distanza può subire variazioni a seconda del materiale del case dello strumento utilizzato e dell'ambiente di installazione.
- Frequenza: 2.4/2.5 GHz.
- Data Rate: fino a 500Kbps.
- 1 porta RS232 di serie.
- 1 porta RS485 di serie.
- Protocolli e modi di funzionamento: TCP CLIENT, TCP SERVER, UDP, IEEE 802.11b/g/n, WPA e WPA2-PSK(AES/TKIP).
- Temperatura di stoccaggio: -40°C +95°C.
- Alimentazione: 5Vdc

N.B. ACCESSORIO ORDINABILE SOLO IN ABBINAMENTO CON INDICATORE DI PESO IDONEO

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.