DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

JB4QIP69K

"JB4QIP69K": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA A 4 INGRESSI, IN ACCIAIO INOX E CON PROTEZIONE IP68/IP69K



Scatola di giunzione in acciaio INOX AISI 304 con grado di protezione IP68/IP69K da acqua e polveri, dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione di 4 celle.
Scheda di equalizzazione con trimmer di regolazione del segnale, per un'equalizzazione precisa e affidabile.
La staffa di fissaggio reversibile permette di appendere la scatola di giunzione a parete, risparmiando spazio.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in acciaio INOX AISI 304 (AISI 316 a richiesta)
- Grado di protezione: IP68/IP69K
- Valvola anticondensa IP69K di serie
- Pressacavi metallici
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc
- Massima corrente in ingresso: 700mA
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C
- 4 ingressi cella su connettore a vite
- Dimensioni: 221x105x39mm (lxwxh)
- NOTA: disponibile in versione ATEX su richiesta.

Altro

- Facile da igienizzare con getti d'acqua
- Altezza regolabile per aumentare lo spazio per la pulizia

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.